



NIPPON PAINT

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

Специальная добавка - пax Admila e3 Gradator



SJA452

Применяется для избежания возникновения видимой границы последнего слоя базового покрытия при работе на сложных цветах.



См. Приложение "Технология плавный переход на базе"

Применение:

Добавляется по весу от 20% до 30%, в неразбавленную краску в отдельной таре. Исключается разбавление в бачке краскопульты, т.к. частицы pax Admila e3 Gradator тяжелее частиц базы.

При работе с некоторыми цветами - возможно небольшое изменение цвета при добавлении данного компонента в готовую краску. В таких случаях, рекомендовано выполнение тестового напыления до начала работ по окраске переходом. Более подробно в Приложение "Технология плавный переход на базе"

Пропорции при смешивании по весу:

100 pax Admila e³
10-20 pax Admila e3 Gradator
20-40 pax STABl stabilizer

Или

60-80 pax Admila Thinner.

Тип краскопульты, размер сопла и рабочее давление:

Время сушки:

Так же как pax Admila e³.

Последующие покрытия:

Все лаки Nippon Paint

Цвет продукта:

Полупрозрачный- белый.

ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений: 814 гр/литр.

Срок хранения:

Добавка для переходов pax Admila e3 Gradator: 1 год.

Упаковка:

Добавка для переходов Autobase Plus Blending Agent: 1 год.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

